

**Prestatieverklaring**

Siemes Weeze zand 2/70 23-11-2020

1. <b>Unieke identificatie</b>	WE-02				
2. <b>Aanduiding</b>	Zand 0/1 Conform NEN-EN 12620 (2002+A1 2008) Conform NEN-EN-13139 (2002/AC:2004) Conform NEN-EN-13242 (2002+A1:2007)				
3. <b>Toepassing</b>	Zand voor toepassing in beton, mortel, ongebonden en hydraulisch gebonden toepassingen				
4. <b>Naam en contactadres fabrikant</b>	Siemes GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Sand-und Kiesbaggerei Hees 12 47652 Weeze (D)				
5. <b>Naam en contactadres gemachtigde</b>	Niet van toepassing				
6. <b>Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid</b>	Systeem 2+				
7. <b>Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm</b>	De aangemelde certificatie instantie Kiwa Nederland B.V. (nr. 0956) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productie controle in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt. Certificaatnummer: 0956-CPR-0849.				
8. <b>Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling</b>	Niet van toepassing				
9. <b>Aangegeven prestatie volgens</b>					
<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Prestaties</b>		<b>Eur. beoordelings-document</b>		
Categorie korrelgradering	$G_{F85}$		NEN-EN 12620 /NEN-EN 13139 NEN-EN 13242		
Korrelverdeling/gradering	Zeven ISO 565 (1990)	Grenzen %	NEN-EN 12620 /NEN-EN 13139 NEN-EN 13242		
	2 1,4 1 0,250 0,063	100 95-100 89-99 0-49 0-3	NEN-EN 12620	NEN-EN 13139	NEN-EN 13242
Gehalte aan zeer fijn materiaal	$f_3 / Cat 1$		x	X <1%	x
Kwaliteit van zeer fijn materiaal	$MB_{FNT}$		x	x	x
Dichtheid $\rho_{rd}$	$2,59 \pm 0,1 Mg/m^3$		x	x	x
Waterabsorptie	$0,3 \% m/m$		x	x	x
Vormvasthoudendheid-Krimp door uitdrogen	NPD		x	-	-
Alkali-silicareactiviteit (CUR 89).	Potentieel reactief		x	x	-
Chloride gehalte (% m/m)	$\leq 0,003 \%$		x	x	-
In zuur oplosbaar sulfaat	$AS_{0,2}$		x	x	x
Totaal zwavelgehalte (% m/m)	NPD		x	x	x
Bestanddelen die bindtijd en verharding van beton beïnvloeden	NPD		x	x	x
Vorst/dooi bestandheid	$F_{NR}$		-	x	x
Carbonaat gehalte (% m/m)	NPD		x	-	-
Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	Achtergrondwaarde		BBK		

10. **De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.**

Wessem, 23 november 2020

Getekend:



J. Goossens directeur