

Prestatieverklaring

NSI steenslag 16/22 d.d. 05-03-2026

1. Unieke identificatie	DoP 1101 "Heterogeen kwartshoudend gebroken grind"		
2. Aanduiding	Steenslag 16/22 Conform NEN-EN 13043 (2002/AC:2004) Conform NEN-EN-13242 (2002+A1:2007)		
3. Toepassing	Steenslag voor toepassing in asfalt en ongebonden en hydraulisch gebonden toepassingen		
4. Naam en contactadres fabrikant	NSI-Holland Polderweg 1 6019 RG Wessem		
5. Naam en contactadres gemachtigde	Niet van toepassing		
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 2+		
7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie instantie Kiwa Nederland B.V. (nr. 0956) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productie controle in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt. Certificaatnummer: 0956-CPR-0991.		
8. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing		
9. Aangegeven prestatie			
Essentiële kenmerken	Prestaties	Eur. beoordelingsdocument	
		NEN-EN 13043	NEN-EN 13242
Categorie korrelgradering	<i>NEN-EN 13043: G_C 90/15</i> <i>NEN-EN 13242: G_C 85-15</i>	4.1.3	4.3
Gehalte aan zeer fijn materiaal	f_1	4.1.4	4.6
Kwaliteit van zeer fijn materiaal	<i>MB_FNT/voldoet</i>	4.1.5	4.7
Korrelvorm van grof toeslagmateriaal	FI_{20}	4.1.6	4.4
Percentage gebroken oppervlak	$C_{95/1}/C_{90/3}$	4.1.7	4.5
Affiniteit bitumineuze bindmiddelen	<i>50/20 na 6/24 uur</i>	4.2.11	-
Bestandheid tegen hitte	$V_{LA=1}$	4.2.10	-
Weerstand tegen verbrijzeling	LA_{20}	4.2.2	5.2
Weerstand tegen polijsting	PSV_{56}	4.2.3	-
Weerstand tegen afslijten	$M_{DE}NR$	4.2.5	5.3
Weerstand tegen afslijten van het oppervlak	AAV_{NR}	4.2.4	-
Dichtheid $\rho_{rd}/\rho_a/\rho_{ssd}$	$2,60 / 2,68 / 2,63 \pm 0,1 \text{ Mg/m}^3$	4.2.7.1	5.4
Waterabsorptie	$WA_{24} 1$	4.2.7.2	5.5
Vormvasthoudendheid-Krimp door uitdrogen	<i>NPD</i>	-	-
In zuur oplosbaar sulfaat	$AS_{0,2}$	-	6.2
Totaal zwavelgehalte	<i>NPD</i>	-	6.3
Bestanddelen die bindtijd en verharding beïnvloeden	<i>voldoet</i>	-	6.5.1
Vorst/dooi bestandheid	F_{NR}	4.2.9.2	7.3
Petrografische beschrijving	<i>kwartsgrind</i>	4.3.2	9.1
Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	Voldoet aan achtergrondwaarden voor grond		

10. **De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.**

Wessem, 5 maart 2026

Getekend:



J. Goossens Directeur