

Fabrikaat: Van Nieuwoport Prefab Beton

Type: Kanaalplaatvloer (NEN-EN 1168+a11)

\HVP 150. \HVP 200. \HVP 260. \HVP 320. \HVP 400. \.....

Dikte (mm): 150. \Dikte (mm): 200. \Dikte (mm): 260. \Dikte (mm): 320. \Dikte (mm): 400. \Dikte.....

Werkende breedte(mm): 1.200.

Betonsterkte (NEN-EN 206-1+w05) (klasse): C35/45.

Betonsterkte (NEN-EN 206-1+w05) (klasse): C45/55.

Milieuklasse (NEN-EN 206-1+w05): \XC1 \XC3 \X..... (van toepassing vermelden)

Voorspanstreng (NEN 3868-01): FeP 1860 / FeP1770.

Toleranties betonoppervlak onderzijde (NEN 6722-02) (klasse): A (standaardklasse).

Brandweerstand (NEN-EN 13501-2+a09) (min.): 60.

Brandweerstand (NEN-EN 13501-2+a09) (min.): 90.

Brandweerstand (NEN-EN 13501-2+a09) (min.): 120.

Opleglengte.....

Oplegrubber SBR 40x3 mm.

Stabiliteitsvoorziening: constructieve druklaag.

Stabiliteitsvoorziening: sparingen voor oplegverankering.

Stabiliteitsvoorziening.....

Raveelconstructie: raveelijzer en ophangelementen, thermisch verzinkt.

....