


| Prestatieverklaring | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Belfeld 4/32 01-06-2021 | | |
| 1. Unieke identificatie | HTB 4/32 | |
| 2. Aanduiding | Kwartsgrind 4/32 Conform NEN-EN 12620 (2002+A1 2008) | |
| 3. Toepassing | Grind voor toepassing in beton | |
| 4. Naam en contactadres fabrikant | J.Siemes en Zonen B.V. Waage Naak 15 6019 AA Wessem | |
| 5. Naam en contactadres gemachtigde | Niet van toepassing | |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | Systeem 2+ | |
| 7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm | De aangemelde certificatie instantie Kiwa Nederland B.V. (nr. 0620) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productie controle in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt. Certificaatnummer: 0620-CPR-43064. | |
| 8. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling | Niet van toepassing | |
| 9. Aangegeven prestatie volgens | | |
| Essentiële kenmerken | Prestaties | Eur. beoordelings-document |
| Categorie korrelgradering | $G_C 90/15 G_T 17,5$ | NEN-EN 12620 |
| Gehalte aan zeer fijn materiaal | $f_{1,5}$ | |
| Korrelvorm | FI_{15} | |
| Gehalte schelpen | SC_{10} | |
| Dichtheid ρ_{rd} | $2,52 \pm 0,1 \text{ Mg/m}^3$ | |
| Waterabsorptie | $1,7 \% \text{ m/m}$ | |
| Weerstand tegen verbrijzeling | LA_{NR} | |
| Weerstand tegen afslijting | $M_{DE NR}$ | |
| Weerstand tegen polijsten | PSV_{NR} | |
| Weerstand tegen afslijten korreloppervlak | AAV_{NR} | |
| Vorst/dooi bestandheid | F_{NR} | |
| Vormvasthoudendheid-Krimp door uitdrogen | NPD | |
| Alkali-silicareactiviteit (CUR 89). | <i>Potentieel reactief</i> | |
| Natriumequivalent | $0,0035\% - 0,008\%$ | |
| Chloride gehalte (% m/m) | $\leq 0,003 \%$ | |
| In zuur oplosbaar sulfaat | $AS_{0,2}$ | |
| Totaal zwavelgehalte (% m/m) | <i>voldoet</i> | |
| Bestanddelen die bindtijd en verharding van beton beïnvloeden | NPD | |
| Petrografische omschrijving | <i>kwartsgrind</i> | |
| Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen | Achtergrondwaarde | |
| 10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. | | |
| <p>Wessem, 1 juni 2021</p> <p style="text-align: right;">Getekend </p> <p style="text-align: right;">J. Goossens Directeur</p> | | |