


Prestatieverklaring						
		Siemes Weeze zand 74-02		29-10-2024		
1. Unieke identificatie	Zand 74-02 (0-4)					
2. Aanduiding	Zand 0/4 Conform NEN-EN 12620 (2002+A1 2008) Conform NEN-EN-13043 (2002/AC:2004) Conform NEN-EN-13139 (2002/AC: 2004) Conform NEN-EN-13242 (2002+A1:2007)					
3. Toepassing	Zand voor toepassing in beton, mortel, ongebonden en hydraulisch gebonden toepassingen, asfalt en oppervlaktebehandeling wegen					
4. Naam en contactadres fabrikant	Siemes GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Sand-und Kiesbaggerei Hees 12 47652 Weeze (D)					
5. Naam en contactadres gemachtigde	Niet van toepassing					
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 2+					
7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie instantie Kiwa Nederland B.V. (nr. 0956) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productie controle in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt. Certificaatnummer: 0956-CPR-0849.					
8. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing					
9. Aangegeven prestatie volgens						
Essentiële kenmerken	Prestaties		Beoordelingsdocument			
Categorie korrelgradering	$G_F 85$		NEN-EN 12620 / NEN-EN 13043 NEN-EN 13139 / NEN-EN 13242			
Korrelverdeling/gradering	Zeven ISO 565 (1990)	Grenzen %	NEN-EN 12620 / NEN-EN 13043 NEN-EN 13139 / NEN-EN 13242			
	8	100	NEN-EN 12620	NEN-EN 13043	NEN-EN 13139	NEN-EN 13242
	5,6	95-100				
	4	87-97				
	1	50-90				
	0,250	0-20				
	0,063	0-3				
Gehalte aan zeer fijn materiaal	$f_3 / Cat 1$		x	x	x <1%	x
Kwaliteit van zeer fijn materiaal	$MB_{FNT}$		x	x	x	x
Dichtheid $\rho_{rd}$	$2,59 (\pm 0,1) Mg/m^3$		x	x	x	x
Waterabsorptie	$0,1 (\pm 0,3) \% m/m$		x	x	x	x
Vormvasthoudendheid-Krimp door uitdrogen	NPD		x	-	-	-
Alkali-silicereactiviteit (CUR 89).	Potentieel reactief		x	-	x	-
Chloride gehalte (% m/m)	$\leq 0,003 \%$		x	-	x	-
In zuur oplosbaar sulfaat	$AS_{0,2}$		x	-	x	x
Totaal zwavelgehalte (% m/m)	NPD		x	-	x	x
Bestanddelen die bindtijd en verharding van beton beïnvloeden	voldoet		x	-	x	x
Vorst/dooi bestandheid	$F_{NR}$		-	x	x	x
Carbonaat gehalte (% m/m)	NPD		x	-	-	-
Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	voldoet aan achtergrondwaarde voor grond		BBK			
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.						
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.						
Wessem, 29 oktober 2024			Getekend:			
						
			J. Goossens directeur			