



BENORFICHE conform PTV 411

Maatschappelijke zetel		Productie-eenheid	Certificaatnummer
	van Nieuwpoort Zand en Grind NV/SA	Depot Gent	
	Bosdellenstraat 120	Hulsdonk 2	
	1933 Sterrebeek Zaventem	9042 Desteldonk	
Identificatie			
Uniek nummer fiche		Uitgiftedatum	
Gent 0/4 GG		17-01-2024	
Van toepassing zijnde Europese norm(en)			
EN 12620			
Aanduidingen			
Aanduiding conform PTV 411		Aanduiding conform EN('s)	
Rond (kwarts)zand 0/4 CF A f3 a (GG)		0/4 G _r 85	

Benorspecificaties korrelgradering (uitvoering conform EN 933-1)		
Betreft de gemiddelde waarden van de periode: juli t/m december 2023		
Zeefmaat (mm)	Gemiddelde doorval (%)	Eis doorval (min. - max;%).
8	100	100
5,6	98	95-100
4	96	89-99
2	89	78-98
1	79	67-87
0,500	51	20-75
0,250	13	0-20
0,125	1	0-15
0,063	0,1	0-3

Kenmerken niet opgenomen in productaanduiding (deze verklaringen worden door de fabrikant ontleend aan zijn DoP)			
Kenmerk	Van toepassing zijnde EN	Gemiddelde van de in de laatste 2 jaar uitgevoerde metingen	Benorspecificaties
Reële volumieke massa (prd; kg/m ³)	EN 1097-6 art. 9 (fractie 0,063 – 4 mm)	2640 kg/m ³	± 100 (tolerantie ± 100 kg/m ³)
Waterabsorptie (%)	EN 1097-6 art. 9 (fractie 0,063 – 4 mm)	0,2%	± 0,3 (• indien ≤ 0,5 %: tolerantie ± 0,3 % • indien > 0,5 %: tolerantie ± 1,0 %)
Aanwezigheid van organische stoffen	EN 1744-1 art. 15.1	Negatief	Negatief (normaliter negatief)
Aanwezigheid van organische stoffen	NBN B_11-256	<0,1%	≤0,5%

Ondertekening door fabrikant

De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de leverancier in staat is om doorlopend de overeenstemming van het product, zoals vastgelegd in technische referentiespecificaties, te waarborgen. Voorliggende BENOR-fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de fabrikant verklaard worden en wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.

Ondertekend voor en namens de producent door A. van Gend directeur te Sterrebeek op 17-01-2024

Handtekening:

